

Picoleteira PPB 500

Base com rodízios giratórios de 4 polegadas, com freio, estrutura e revestimentos construídos com aço inox 304.

Resfriamento das formas por troca de calor direta, com contato indireto em tanque de resfriamento, trocador tipo *shell in Coil* (serpentina) de cobre. Volume do tanque de 80 litros de álcool etílico, com isolamento térmico de poliuretano expandido.



Agitador mecânico, construído em aço inox 304, acoplado a motor elétrico de 1 cv, com velocidade constante.

Termostato eletrônico programável para controle da temperatura. Opera a -30°C.

Condensador tipo *shell and tube*, a água, compressor hermético de 5 cv, fluido refrigerante gás HP 81.

Modelo	PPB 500
Capacidade	500 unid/h
Tensão	220 V ou 380 V Trifásico
Potência	4.500 W
Frequência	60 Hz
Altura	1,33 m
Largura	0,92 m
Profundidade	0,85 m
Peso	210 kg
Compressor	5 cv

Conexões Externas:

- Elétrica:

220 V Trifásico: Disjuntor tripolar 30 A, cabo flexível isolado de 06 mm;

380 V Trifásico: Disjuntor tripolar 20 A, cabo flexível isolado de 04 mm.

- Torre de Resfriamento: Espigão para mangueira de 1 pol.